

# Technisches Datenblatt

## CARO 110

### OPTIONEN

Feuerraumtür	
Stahltür	✓
Vollglas-Feuerraumtür	✓
Seitenfenster	
Ohne Seitenfenster	✓
Zwei Seitenfenster	✓
Holzfach-Blende	
Mit Holzfach-Blende	✓
Lackierungen	
Schwarz	✓
Platin	✓
Mokka	✓
Nickel	✓
Sand	✓
Weiss	✓



# Technisches Datenblatt

## CARO 110

Türgriffe	
Eichenholz Schwarz	✓
«Classic»	✓
Edelstahl	✓
Corian <sup>®</sup>	✓
Rindsleder Braun	✓
Rindsleder Schwarz	✓
Eiche Natur	✓
Deckplatten	
Stahl 8 mm	✓
Luftsteuerung	
Manuell	✓
AIR-System	
AIR-System	✓

# Technisches Datenblatt

## CARO 110

### PRODUKT INFORMATIONEN

Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	100 kg
Ø Rauchabgang	
Ø Rauchabgang	150 mm
Ø Lufteintritt	
Ø Lufteintritt	100 mm
Rauchrohr-Abgang	
Oben	✓
Hinten	✓
Prüfungen	
Energieeffizienzklasse	A
Mehrfachbelegung	✓
Eco Design	✓
EN NORM	EN 13240
MINERGIE® Kompatibel	✓
DIBt	Z-43.12-425
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	7*
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle

# Technisches Datenblatt

## CARO 110

### LEISTUNGEN

Wärmeleistung	
Nennwärmeleistung	5 kW
Heizleistung min./max.	3-7 kW
Holzaufgabemenge	1.6 ≈ kg/h
Wirkungsgrad	80 %
Verbrennungsluftbedarf	12.4 m <sup>3</sup> /h
Tripelwerte	
Abgasmassenstrom	4.3 g/s
Abgastemperatur	286 °C
Erforderlicher Förderdruck	12 Pa
Erforderlicher Förderdruck bei 0.8-facher Nennwärmeleistung	10 Pa
Brandverhalten	
Staub bei 13 % O <sub>2</sub>	10 mg/Nm <sup>3</sup>
CO Emission bei 13 % O <sub>2</sub>	0.07 %
CO Emission bei 13 % O <sub>2</sub>	896 mg/Nm <sup>3</sup>
CO <sub>2</sub> Gehalt	11.5 %
OGC bei 13 % O <sub>2</sub>	52 mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub> bei 13 % O <sub>2</sub>	80 mg/Nm <sup>3</sup>

# Technisches Datenblatt

## CARO 110

### Hinweis

Die Leistungserklärung in Französisch enthält die Werte von Frankreich.  
Bitte beachten Sie die Leistungserklärungen in den anderen Sprachen.

### INSTALLATION

Abstände zu brennbaren Materialien (ohne Seitenfenster)	
A: nach hinten	100 mm
B: zur Seitenwand	300 mm
C: nach vorne	900 mm
D: nach oben	750 mm
Abstände zu brennbaren Materialien (mit Seitenfenster)	
A: nach hinten	100 mm
B: zur Seitenwand	400 mm
C: nach vorne	900 mm
D: nach oben	750 mm

### Hinweis

Bitte beachten Sie bei Boden-/Vorlegeplatten die nationalen/regionalen Bestimmungen.

# Technisches Datenblatt

## CARO 110

### Skizzen Sicherheitsabstände

