

### **OPTIONEN**

OI HONLIN	
Feuerraumtür	
Stahltür	✓
Vollglas-Feuerraumtür	✓
Holzfach-Blende	
Mit Holzfach-Blende	<b>✓</b>
Lackierungen	
Schwarz	<b>✓</b>
Platin	✓
Mokka	<b>✓</b>
Verkleidung	
Speckstein	<b>✓</b>
Naturstein Porto	<b>✓</b>
Türgriffe	
Eichenholz Schwarz	<b>✓</b>
«Classic»	<b>✓</b>
Edelstahl	<b>✓</b>
Corian®	✓
Rindsleder Braun	✓
Rindsleder Schwarz	✓
Eiche Natur	<b>✓</b>





Luftsteuerung	
ElectronicAIR™	<b>✓</b>
Powerbank für ElectronicAlR™	<b>✓</b>
Manuell	<b>✓</b>
AIR-System	
für raumluftunabhängige Montage	<b>✓</b>



### PRODUKT INFORMATIONEN

NODON: IN ON ANOTHER	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	200 kg
Ø Rauchabgang	
Ø Rauchabgang	150 mm
Ø Lufteintritt	
Ø Lufteintritt	100 mm
Rauchrohr-Abgang	
Oben	<b>✓</b>
Hinten	<b>✓</b>
Prüfungen	
Energieeffizienzklasse	Α
Mehrfachbelegung	<b>~</b>
Eco Design	<b>✓</b>
Europäische Norm	EN 16510
MINERGIE® Kompatibel	<b>✓</b>
DIBt	Z-43.12.425
BlmSchV	Stufe 2
Flamme Verte	<b>✓</b>
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle



#### LEISTUNGEN

5.5 kW
1.7 ≈ kg/h
≥75 %
12.5 m <sup>3</sup> /h
4.5 g/s
350 °C
-13 Pa
≤40 mg/Nm <sup>3</sup>
≤0.12 %
≤1500 mg/Nm <sup>3</sup>
≤120 mg/Nm <sup>3</sup>
≤200 mg/Nm <sup>3</sup>

### Hinweis

Die Leistungserklärung in Französisch enthält die Werte von Frankreich. Bitte beachten Sie die Leistungserklärungen in den anderen Sprachen.



### Sicherheitsabstände:

Die Angaben zu den Sicherheitsabständen finden Sie in der Installationsanleitung.

#### Hinweis:

Bitte beachten Sie bei Boden-/Vorlegeplatten die nationalen/regionalen Bestimmungen.