

## **OPTIONEN**

UPTIONEN	
Feuerraumtür	
Stahltür	<b>✓</b>
Vollglas-Feuerraumtür	<b>✓</b>
Seitenfenster	
Ohne Seitenfenster	<b>✓</b>
Zwei Seitenfenster	<b>✓</b>
Ein Seitenfenster (links/rechts)	<b>✓</b>
Lackierungen	
Schwarz	<b>✓</b>
Platin	<b>✓</b>
Mokka	<b>✓</b>
Nickel	<b>✓</b>
Sand	<b>✓</b>
Türgriffe	
Eichenholz Schwarz	<b>✓</b>
«Classic»	<b>✓</b>
Edelstahl	<b>✓</b>
Corian®	<b>✓</b>
Rindsleder Braun	<b>✓</b>
Rindsleder Schwarz	<b>✓</b>
Eiche Natur	<b>✓</b>





Zusatz Aufsatzmodul		
Zusatz Aufsatzmodul	MAX 600/170: 1 stk	
Speicher-Modul©		
Speicher-Modul©	- 60 120 kg	
Luftsteuerung		
Manuell	<b>✓</b>	
AIR-System		
für raumluftunabhängige Montage	<b>✓</b>	
Seitenbank		
Seitenbank schmal	<b>✓</b>	
Seitenbank breit	<b>✓</b>	



## PRODUKT INFORMATIONEN

. NODON: IN GINATIONEN	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	372 - 561 kg
Ø Rauchabgang	
Ø Rauchabgang	150 mm
Ø Lufteintritt	
Ø Lufteintritt	100 mm
Rauchrohr-Abgang	
Oben	<b>✓</b>
Hinten	<b>✓</b>
Prüfungen	
Energieeffizienzklasse	Α
Mehrfachbelegung	<b>~</b>
Eco Design	<b>✓</b>
Europäische Norm	EN 16510
MINERGIE® Kompatibel	<b>✓</b>
DIBt	Z-43.12-483
BlmSchV	Stufe 2
Flamme Verte	<b>✓</b>
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle



### LEISTUNGEN

6.7 kW
2≈kg/h
≥75 %
19 m <sup>3</sup> /h
6.3 g/s
372 °C
-12.5 Pa
≤40 mg/Nm <sup>3</sup>
≤0.12 %
≤1500 mg/Nm <sup>3</sup>
≤120 mg/Nm <sup>3</sup>
≤200 mg/Nm <sup>3</sup>

## Hinweis:

Mit dem Effizienzmodul werden andere Werte erreicht. Bitte beachten Sie die Leistungserklärung.



## Sicherheitsabstände:

Die Angaben zu den Sicherheitsabständen finden Sie in der Installationsanleitung.

### Hinweis:

Bitte beachten Sie bei Boden-/Vorlegeplatten die nationalen/regionalen Bestimmungen.