

Technisches Datenblatt

NEXO 185

OPTIONEN

| Feuerraumtür | |
|----------------------------------|---|
| Stahltür | ✓ |
| Vollglas-Feuerraumtür | ✓ |
| Seitenfenster | |
| Ohne Seitenfenster | ✓ |
| Zwei Seitenfenster | ✓ |
| Ein Seitenfenster (links/rechts) | ✓ |
| Holzfach-Modul | |
| Ohne Holzfach-Modul | ✓ |
| Mit Holzfach-Modul | ✓ |
| Lackierungen | |
| Schwarz | ✓ |
| Platin | ✓ |
| Mokka | ✓ |
| Nickel | ✓ |
| Sand | ✓ |
| Weiss | ✓ |



Technisches Datenblatt

NEXO 185

| Türgriffe | |
|-----------------------------|-------------|
| Eichenholz Schwarz | ✓ |
| «Classic» | ✓ |
| Edelstahl | ✓ |
| Corian [®] | ✓ |
| Rindsleder Braun | ✓ |
| Rindsleder Schwarz | ✓ |
| Eiche Natur | ✓ |
| Deckplatten | |
| Stahl 8 mm | ✓ |
| Edelstahl | ✓ |
| Speckstein | ✓ |
| Speicher-Modul [©] | |
| Speicher-Modul [©] | 100 75 kg |
| Luftsteuerung | |
| CleverAIR™ | ✓ |
| Manuell | ✓ |
| AIR-System | |
| AIR-System | ✓ |

Technisches Datenblatt

NEXO 185

| Drehkonsole | |
|-------------------|---|
| Drehkonsole | ✓ Mit einer Drehkonsole ist der Rauchabgang nur nach oben möglich. |
| Seitenbank | |
| Seitenbank schmal | ✓ |
| Seitenbank breit | ✓ |

Technisches Datenblatt

NEXO 185

PRODUKT INFORMATIONEN

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Gewicht je nach Modell/Ausstattung | |
| Gewicht je nach Modell/Ausstattung | 231 - 343 kg |
| Ø Rauchabgang | |
| Ø Rauchabgang | 150 mm |
| Ø Lufteintritt | |
| Ø Lufteintritt | 100 mm |
| Rauchrohr-Abgang | |
| Oben | ✓ |
| Hinten | ✓ |
| Seitlich | ✓ |
| Prüfungen | |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Mehrfachbelegung | ✓ |
| Eco Design | ✓ |
| EN NORM | EN 13240 |
| MINERGIE® Kompatibel | ✓ |
| DIBt | Z-43.12-454 |
| BImSchV | Stufe 2 |
| Flamme Verte | 7* |
| Classe energetica di appartenenza | 4 Stelle |

Technisches Datenblatt

NEXO 185

LEISTUNGEN

| Wärmeleistung | |
|---|-------------------------|
| Nennwärmeleistung | 5.7 kW |
| Heizleistung min./max. | 2-9 kW |
| Holzaufgabemenge | 1.8 ≈ kg/h |
| Wirkungsgrad | 80 % |
| Verbrennungsluftbedarf | 14.4 m ³ /h |
| Tripelwerte | |
| Abgasmassenstrom | 4.9 g/s |
| Abgastemperatur | 268 °C |
| Erforderlicher Förderdruck | 12 Pa |
| Erforderlicher Förderdruck bei 0.8-facher Nennwärmeleistung | 10 Pa |
| Brandverhalten | |
| Staub bei 13 % O ₂ | 4 mg/Nm ³ |
| CO Emission bei 13 % O ₂ | 0.0906 % |
| CO Emission bei 13 % O ₂ | 1132 mg/Nm ³ |
| CO ₂ Gehalt | 10.2 % |
| OGC bei 13 % O ₂ | 51 mg/Nm ³ |
| NO _x bei 13 % O ₂ | 91 mg/Nm ³ |

Technisches Datenblatt

NEXO 185

Hinweis

In Frankreich gelten andere Werte. Bitte beachten Sie die Leistungserklärung für Frankreich.

INSTALLATION

| Abstände zu brennbaren Materialien (ohne Seitenfenster) | |
|---|--------|
| A: nach hinten | 100 mm |
| B: zur Seitenwand | 350 mm |
| C: nach vorne | 900 mm |
| D: nach oben | 400 mm |
| Abstände zu brennbaren Materialien (mit Seitenfenster) | |
| A: nach hinten | 100 mm |
| B: zur Seitenwand | 450 mm |
| C: nach vorne | 800 mm |
| D: nach oben | 400 mm |

Hinweis

Bitte beachten Sie bei Boden-/Vorlegeplatten die nationalen/regionalen Bestimmungen.

Technisches Datenblatt

NEXO 185

Skizzen Sicherheitsabstände

