# Technisches Datenblatt
# R-600

OPTIONEN

| Feuerraumtür | |
|---|---|
| Stahltür | ✓ |
| Vollglas-Feuerraumtür | ✓ |
| **Lackierung** | |
| Schwarz | ✓ |
| **AIR-System** | |
| für raumluftunabhängige Montage | ✓ |



PRODUKT INFORMATIONEN

| Gewicht je nach Modell/Ausstattung | |
|---|---|
| Gewicht je nach Modell/Ausstattung | 100 kg |
| **Ø Rauchabgang** | |
| Ø Rauchabgang | 150 mm |
| **Ø Lufteintritt** | |
| Ø Lufteintritt | 100 mm |
| **Prüfungen** | |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Mehrfachbelegung | ✓ |
| Eco Design | ✓ |
| Europäische Norm | EN 16510 |
| BImSchV | Stufe 2 |
| Flamme Verte | ✓ |
| Classe energetica di appartenenza | 4 Stelle |



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Technisches Datenblatt
# R-600

LEISTUNGEN

| Wärmeleistung | |
|---|---|
| Nennwärmeleistung | 6.7 kW |
| Holzaufgabemenge | 2 ≈ kg/h |
| Wirkungsgrad | ≥75 % |
| Verbrennungsluftbedarf | 18 $m^3$/h |
| **Tripelwerte** | |
| Abgasmassenstrom | 6.3 g/s |
| Abgastemperatur | 372 °C |
| Mindestförderdruck | -12.5 Pa |
| **Brandverhalten** | |
| Staub bei 13 % O2 | ≤40 mg/$Nm^3$ |
| CO Emission bei 13 % O2 | ≤0.12 % |
| CO Emission bei 13 % O2 | ≤1500 mg/$Nm^3$ |
| OGC bei 13 % O2 | ≤120 mg/$Nm^3$ |
| NOx bei 13 % O2 | ≤200 mg/$Nm^3$ |

KONVEKTIONSLUFT

| | |
|---|---|
| Konvektionsluft oben | min. 500 $cm^2$ |
| Konvektionsluft unten | min. 250 $cm^2$ |

Sicherheitsabstände:

Die Angaben zu den Sicherheitsabständen finden Sie in der Installationsanleitung.



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch