

OPTIONEN

Designrahmen (Nicht tragend)	
Schwarz	>
Antireflexglas	
Antireflexglas	>
Bedienung	
Fernbedienung	Standard
attika Gas App	Option
Home Automation	Option





PRODUKT INFORMATIONEN

Anschlüsse	
Rauchrohr Ø (LAS)	130/200 mm
Gasanschluss	Ø 12 mm 1/2" 3/8"
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	145 kg
Zulässige Schornsteinsysteme	
Schiedel Ontop Metaloterm	✓
Jeremias	✓
M&G Group	✓
Poujoulat	✓
Prüfungen	
Energieeffizienzklasse	Α
CE	EU 2016/426
SVGW	19-015-3



LEISTUNGEN

Leistungsbereich		
	1107111	
Erdgas G20/20 mbar	1.1-8.3 kW	
Propangas G31/50 mbar	1.8-9 kW	
Gasverbrauch		
Erdgas G20/20 mbar	1.1 m ³ /h	
Propangas G31/50 mbar	0.4 m ³ /h	
Maximale Belastung		
Erdgas G20/20 mbar	10.3 kW	
Propangas G31/50 mbar	11.2 kW	
Wirkungsgrad		
Effizienzklasse Erdgas G20/20 mbar	1	
Effizienzklasse Propangas G31/50 mbar	1	

INSTALLATION

Möbelabstand vom Frontglas	
A: Möbelabstand vom Frontglas	500 mm
Möbelabstand vom Seitenglas	
B: Möbelabstand vom Seitenglas	500 mm

KONVEKTIONSLUFT

Konvektionsluft oben	200 cm ²
Konvektionsluft unten	200 cm ²

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Skizzen sind nicht massstabsgetreu.

28.11.2025 | 3 / 4



Installation

