

Technisches Datenblatt

VISIO 2 L

OPTIONEN

Einbau-/Tragrahmen	
Schwarz, 6mm	✓
Edelstahl, 6mm	✓
Scheibenrahmen	
Schwarz	✓
Edelstahl	✓
Griffe	
Eichenholz dunkel gebeizt	✓
Edelstahl	✓
Stahl Schwarz	✓
AIR-System	
AIR-System	✓
Speicher-Modul©	
Speicher-Modul©	112 kg



Technisches Datenblatt

VISIO 2 L

PRODUKT INFORMATIONEN

Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	353 - 465 kg
Ø Rauchabgang	
Ø Rauchabgang	200 mm
Ø Lufteintritt	
Ø Lufteintritt	150 mm
Prüfungen	
Energieeffizienzklasse	A+
Eco Design	✓
EN NORM	EN 13229
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	7*
Classe energetica di appartenenza	3 Stelle

Technisches Datenblatt

VISIO 2 L

LEISTUNGEN

Wärmeleistung	
Nennwärmeleistung	10.3 kW
Heizleistung min./max.	8-12 kW
Holzaufgabemenge	3 ≈ kg/h
Wirkungsgrad	81 %
Tripelwerte	
Abgasmassenstrom	11.3 g/s
Abgastemperatur	225 °C
Erforderlicher Förderdruck	12 Pa
Erforderlicher Förderdruck bei 0.8-facher Nennwärmeleistung	10 Pa
Brandverhalten	
Staub bei 13 % O ₂	28 mg/Nm ³
CO Emission bei 13 % O ₂	0.098 %
CO Emission bei 13 % O ₂	1226 mg/Nm ³
CO ₂ Gehalt	8.7 %
OGC bei 13 % O ₂	68 mg/Nm ³
NO _x bei 13 % O ₂	73 mg/Nm ³

Technisches Datenblatt

VISIO 2 L

INSTALLATION

Möbelabstand vom Frontglas	
A: Möbelabstand vom Frontglas	1250 mm
Möbelabstand vom Seitenglas	
B: Möbelabstand vom Seitenglas	800 mm

KONVEKTIONSLUFT

Konvektionsluft oben	min. 750 cm ²
Konvektionsluft unten	min. 375 cm ²

Hinweis

Maximal vom Rahmen getragenes Gewicht: 200 kg.

Technisches Datenblatt

VISIO 2 L

Installation

