

Technisches Datenblatt

VISIO 3 UNIQ

OPTIONEN

Einbau-/Tragrahmen	
Schwarz, 6mm	✓
Edelstahl, 6mm	✓
Scheibenrahmen	
Schwarz	✓
Edelstahl	✓
Griffe	
Eichenholz dunkel gebeizt	✓
Edelstahl	✓
Stahl Schwarz	✓
AIR-System	
AIR-System	✓



Technisches Datenblatt

VISIO 3 UNIQ

PRODUKT INFORMATIONEN

Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	268 kg
Ø Rauchabgang	
Ø Rauchabgang	200 mm
Ø Lufteintritt	
Ø Lufteintritt	150 mm
Prüfungen	
Energieeffizienzklasse	A
Mehrfachbelegung	✓
Eco Design	✓
EN NORM	EN 13229
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	7*
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle

Technisches Datenblatt

VISIO 3 UNIQ

LEISTUNGEN

Wärmeleistung	
Nennwärmeleistung	9.3 kW
Heizleistung min./max.	7-11 kW
Holzaufgabemenge	2.7 ≈ kg/h
Wirkungsgrad	78 %
Tripelwerte	
Abgasmassenstrom	10.6 g/s
Abgastemperatur	228 °C
Erforderlicher Förderdruck	12 Pa
Erforderlicher Förderdruck bei 0.8-facher Nennwärmeleistung	10 Pa
Brandverhalten	
Staub bei 13 % O ₂	23 mg/Nm ³
CO Emission bei 13 % O ₂	0.0714 %
CO Emission bei 13 % O ₂	893 mg/Nm ³
CO ₂ Gehalt	7.5 %
OGC bei 13 % O ₂	57 mg/Nm ³
NO _x bei 13 % O ₂	113 mg/Nm ³

Technisches Datenblatt

VISIO 3 UNIQ

INSTALLATION

Möbelabstand vom Frontglas	
A: Möbelabstand vom Frontglas	1000 mm
Möbelabstand vom Seitenglas	
B: Möbelabstand vom Seitenglas	650 mm

KONVEKTIONSLUFT

Konvektionsluft oben	min. 600 cm ²
Konvektionsluft unten	min. 400 cm ²

Hinweis

Maximal vom Rahmen getragenes Gewicht: 200 kg.

Technisches Datenblatt

VISIO 3 UNIQ

Installation

