

OPTIONEN

Einbau-/Tragrahmen		
Schwarz, 6mm	✓	
Scheibenrahmen		
Schwarz	✓	
Griffe		
Eichenholz dunkel gebeizt	✓	
Edelstahl	✓	
Stahl Schwarz	✓	
AIR-System		
für raumluftunabhängige Montage	✓	





PRODUKT INFORMATIONEN

Nobel III GIVINITEIL			
Gewicht je nach Modell/Ausstattung			
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	268 kg		
Ø Rauchabgang			
Ø Rauchabgang	200 mm		
Ø Lufteintritt			
Ø Lufteintritt	150 mm		
Prüfungen			
Energieeffizienzklasse	Α		
Mehrfachbelegung	✓		
Eco Design	✓		
Europäische Norm	EN 16510		
BlmSchV	Stufe 2		
Flamme Verte	✓		
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle		



LEISTUNGEN

Wärmeleistung		
Nennwärmeleistung	9.3 kW	
Holzaufgabemenge	2.7≈ kg/h	
Wirkungsgrad	≥75 %	
Tripelwerte		
Abgasmassenstrom	10.8 g/s	
Abgastemperatur	289 °C	
Mindestförderdruck	-12 Pa	
Brandverhalten		
Staub bei 13 % 02	≤40 mg/Nm ³	
CO Emission bei 13 % 02	≤0.12 %	
CO Emission bei 13 % 02	≤1500 mg/Nm ³	
OGC bei 13 % 02	≤120 mg/Nm ³	
NOx bei 13 % 02	≤200 mg/Nm ³	

INSTALLATION

Möbelabstand vom Frontglas	
A: Möbelabstand vom Frontglas	1000 mm
Möbelabstand vom Seitenglas	
B: Möbelabstand vom Seitenglas	650 mm



KONVEKTIONSLUFT

Konvektionsluft oben	min. 600 cm ²
Konvektionsluft unten	min. 400 cm ²

Hinweis

Maximal vom Rahmen getragenes Gewicht: 200 kg.

Installation

