

Technisches Datenblatt

VIVA 140 L GAS

OPTIONEN

| | |
|-----------------------|-------|
| Feuerraumtür | |
| Stahltür | ✓ |
| Vollglas-Feuerraumtür | ✓ |
| Seitenfenster | |
| Ohne Seitenfenster | ✓ |
| Zwei Seitenfenster | ✓ |
| Lackierungen | |
| Schwarz | ✓ |
| Platin | ✓ |
| Mokka | ✓ |
| Nickel | ✓ |
| Sand | ✓ |
| Weiss | ✓ |
| Deckplatten | |
| Stahl 8 mm | ✓ |
| Stahl 28 mm | ✓ |
| Edelstahl | ✓ |
| Speckstein | ✓ |
| Speicher-Modul© | |
| Speicher-Modul© | 50 kg |
| Seitenbank | |
| Seitenbank (VIVAL) | ✓ |



Technisches Datenblatt

VIVA 140 L GAS

| Bedienung | |
|-----------------|----------|
| Fernbedienung | Standard |
| attika Fire App | Option |
| Home Automation | Option |

Technisches Datenblatt

VIVA 140 L GAS

PRODUKT INFORMATIONEN

| Anschlüsse | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Rauchrohr Ø (LAS) | 100/150 mm |
| Gasanschluss | Ø 12 mm 1/2" 3/8" |
| Rauchrohr-Abgang | |
| Oben | ✓ |
| Hinten | ✓ |
| Gewicht je nach Modell/Ausstattung | |
| Gewicht je nach Modell/Ausstattung | 90 - 130 kg |
| Zulässige Schornsteinsysteme | |
| Schiedel Ontop Metaloterm | ✓ |
| Jeremias | ✓ |
| M&G Group | ✓ |
| Poujoulat | ✓ |
| Prüfungen | |
| Energieeffizienzklasse | A |
| CE | EU 2016/426 |
| SVGW | 18-035-3 |

Technisches Datenblatt

VIVA 140 L GAS

LEISTUNGEN

| Leistungsbereich | |
|-------------------------|------------------------|
| Erdgas G20/20 mbar | 1.2-6.4 kW |
| Propangas G31/50 mbar | 1.3-5.8 kW |
| Gasverbrauch | |
| Erdgas G20/20 mbar | 0.84 m ³ /h |
| Propangas G31/50 mbar | 0.29 m ³ /h |
| Maximale Belastung | |
| Erdgas G20/20 mbar | 9.1 kW |
| Propangas G31/50 mbar | 8 kW |
| Wirkungsgrad | |
| Erdgas G20/20 mbar | 78 % |
| Propangas G31/50 mbar | 78 % |

Technisches Datenblatt

VIVA 140 L GAS

INSTALLATION

| Abstände zu brennbaren Materialien (ohne Seitenfenster) | |
|---|---------|
| A: nach hinten | 50 mm |
| B: zur Seitenwand | 250 mm |
| C: nach vorne | 700 mm |
| D: nach oben | 1000 mm |
| Abstände zu brennbaren Materialien (mit Seitenfenster) | |
| A: nach hinten | 50 mm |
| B: zur Seitenwand | 300 mm |
| C: nach vorne | 700 mm |
| D: nach oben | 1000 mm |

Technisches Datenblatt

VIVA 140 L GAS

Skizzen Sicherheitsabstände

